

**S.P.I.****SHIELD®**Guante Nitrilo Baño Completo Azul
largo total 30 cm.

| Código | Descripción | Talles |
|--------|---|--------|
| G310AZ | Guante Nitrilo Baño Completo Azul largo total 30 cm. | T.10 |

i INFORMACIÓN GENERAL

- **Norma:** Cumple con IRAM 3607 / 3608.
- Baño Completo Nitrilo.
- Alto nivel de confort.
- Posee buen nivel de desteridad.
- Puño largo.

★ BENEFICIOS

- Tareas de Mantenimiento.
- Manipuleo de chapas y objetos cortantes.
- Tareas donde sea necesario máximos niveles de desteridad.
- Tareas donde se manipulen piezas engrasadas o con aceite.

🔧 APLICACIONES

- Tareas de mantenimiento.
- Tareas mecánicas.

! PROTECCIÓN SEGÚN IRAM 3608

| | |
|-----------------|---|
| Abrasión | 3 |
| Corte | 1 |
| Desgarro | 2 |
| Punción | 1 |
| Corte ISO 13997 | X |

🔍 DETALLES TÉCNICOS

- Forro interior:** Tejido sin costuras para mayor comodidad.
- Diseño exterior:** Nitrilo Baño Completo Azul.
- Puño:** Largo de 30 cm.
- Color:** Tejido natural.
- Talles disponibles:** 10.



S.P.I.

SHIELD

Guante Nitrilo Baño Completo Azul
largo total 30 cm.

! **NORMATIVAS Y SEGURIDAD**

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1. Resistencia a la abrasión: se somete a una muestra del guante de la palma de mano a un abrasivo normalizado hasta la rotura, indicando con números del 0 al 4 la resistencia del guante a la abrasión.

2. Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar una muestra de la palma de la mano, indicando con niveles de 0 al 5 la resistencia del guante al corte.

3. Resistencia al desgarre: fuerza necesaria para desgarrar la muestra de la palma de la mano indicando niveles de 0 a 4 la resistencia del guante al desgarro.

4. Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra de la palma de la mano con un punzón normalizado indicando niveles de 0 a 4 a resistencia del guante a la perforación.

5. Resistencia al corte por cuchilla recta TDM: fuerza media necesaria para cortar una muestra de la palma de la mano.



Maricación Tipo

Talle
Nº de certificado
Marca de seguridad de la Ex
Sec. de Ind. Comercio y Minería
Código de Producto

Inocuidad garantizada: Diseñado para minimizar riesgos o molestias.

Material seguro: Libre de sustancias perjudiciales.

Ergonomía: Adaptado para uso prolongado sin incomodidades.

pH Controlado: Conforme a la norma IRAM 3608, seguro para la piel.

USO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza: No se recomienda lavar para preservar sus propiedades.

Almacenamiento: Guardar en un ambiente seco, protegido de la luz solar.

Vencimiento: No tiene fecha de caducidad bajo condiciones óptimas de almacenamiento.



LOGÍSTICA

Presentación: Caja por 120 pares.