

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DJ-25AR00612.1A

Por la presente, **SPI SHIELD INDUSTRIAL S.A.**, con N° de CUIT **30-71878899-0**, con domicilio legal en **Av Republica del Libano 4437, Villa Lynch, San Martin, provincia de Buenos Aires, C.P. 1672, Argentina**, y con la siguiente información de contacto:

Tel. **+54 11 65543215**

Email: comercial@spi.com.ar

Declara bajo juramento su conformidad respecto de lo establecido en el presente documento, dejando constancia de que los datos consignados son verídicos y corresponden a la realidad de la sociedad.

Fabricante y ubicación:

Identificación de la Fabrica: GIC001

Identificación del producto:

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
SPI Shield	G301GR	Guante tejido anticorte HPPE gris recubrimiento PU gris en palma.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.4.D Desteridad: 5	7, 8, 9, 10, 11
SPI Shield	G302NE	Guante tejido anticorte HPPE azul recubrimiento Nitrilo negro en palma.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.4.C Desteridad: 5	7, 8, 9, 10, 11
SPI Shield	G303NE	Guante tejido anticorte HPPE azul recubrimiento completo Nitrilo negro.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.4.C Desteridad: 5	7, 8, 9, 10, 11
			Protección	

SPI Shield	G304NE	Guante tejido anticorte HPPE azul recubrimiento látex rugoso azul en palma.	contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.4.C Desteridad: 5	7, 8, 9, 10, 11
SPI Shield	G305NE	Guante tejido anticorte HPPE gris recubrimiento Nitrilo arenado negro en palma con aplicaciones TPR de protección contra impacto.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.3.D.1 Desteridad: 5	8, 9, 10, 11
SPI Shield	G306NF	Guante tejido anticorte HPPE gris recubrimiento completo Nitrilo amarillo fluo doble baño Nitrilo negro en palma.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.3.C Desteridad: 5	7, 8, 9, 10, 11
SPI Shield	G308NF	Guante tejido anticorte HPPE amarillo recubrimiento Nitrilo doble baño negro en palma con aplicaciones TPR de protección contra impacto.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.5.4.3.C.1 Desteridad: 5	8, 9, 10, 11

Categoría de Riesgo: 3

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado:

RES. 18 - 2025

Norma/s técnicas:

IRAM 3608, 2da Edición: 2019, IRAM 3607, 3ra Edición: 2023

**Referencia al documento de evaluación de conformidad
emitido por un OEC:UL - 25AR00612.1A**

Buenos Aires 28 de mayo de 2026

Firma:



Mansilla M. Cecilia

“La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con ellos Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto”.